

planet

## CELLA FERMALIEVITAZIONE PER CARRELLO 600x800 IN VERSIONE "COMPATTA"



### Caratteristiche tecniche:

- costruzione a pannelli modulari con isolamento sp.80mm
- capacità: no.1carrello per teglie600x800
- pavimento inoxAISI304 sp.20mm con rampa integrata
- interno inoxAISI304,esterno lamiera "plasteel"
- scheda "touch"7" multifunzione e multilingua
- massimo umidità impostabile 90%rH con sonda elettronica
- ventilazione "gentile" indiretta/soft
- carrello non incluso
- cella fornita montata



Supervisione Wi-Fi da remoto



Controllo della ventilazione in tutte le fasi



Controllo umidità con sonda elettronica



Funzione ritardo "informamento"



### DATI TECNICI:

Dimensioni esterne (WxDxH)	cm
Dimensioni interne (WxDxH)	cm
Capacità carrelli	nr
Potenza max assorbita	W
Potenza refrigerante*	W
Unità condensatrice incorporata	
Temperatura	°C
Controllo umidità	rH%
Gas	
Tensione d'alimentazione	
Classe climatica	

### CL1/MINI

Dimensioni esterne (WxDxH)	96x117x240
Dimensioni interne (WxDxH)	69x94x175
Capacità carrelli	1 600x800
Potenza max assorbita	1500
Potenza refrigerante*	1152
Unità condensatrice incorporata	yes
Temperatura	-5/+40
Controllo umidità	60 – 90%
Gas	R290
Tensione d'alimentazione	1x230V – 50Hz
Classe climatica	5

\* Evap. -10°C cond. +45°C



---

## ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:

48000540

Unità condensatrice raffreddamento ad acqua  
(maggiorazione)